

Каталог продукции

AKROSS

Смазочные материалы
Автокосметика
Автошампуни
Антифризы



**Выбор
профессионалов**

Моторные масла

для легкового транспорта



Drive 5W-30

Синтетическое

Фасовка	Артикул
1 L	AKS0005MOF
4 L	AKS0006MOF
5 L	AKS0007MOF
180 kg	AKS0008MOF

AKross Drive 5W-30 SN/CF изготовлено на высококачественной синтетической основе с добавлением многофункционального пакета присадок. Обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, надежно защищая двигатель в зимний период. Предотвращает образование высоко и низкотемпературных отложений, защищает двигатель от износа. **Предназначено** для применения в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонадувом, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса ACEA A3 или API SN (или предшествующих спецификаций) и соответствующего класса вязкости.



Drive 5W-40

Синтетическое

Фасовка	Артикул
1 L	AKS0001MOF
4 L	AKS0002MOF
5 L	AKS0003MOF
180 kg	AKS0004MOF

AKross Drive 5W-40 SN/CF изготовлено на высококачественной синтетической основе с добавлением многофункционального пакета присадок. Обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, надежно защищая двигатель в зимний период. Предотвращает образование высоко и низкотемпературных отложений, защищает двигатель от износа. **Предназначено** для применения в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонадувом, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса ACEA A3 или API SN (или предшествующих спецификаций) и соответствующего класса вязкости.



Premium 10W-40

Полусинтетическое

Фасовка	Артикул
1 L	AKS0006MOS
4 L	AKS0007MOS
5 L	AKS0008MOS
20 L	AKS0009MOS
180 kg	AKS0010MOS

AKross Premium, API SG/CD – серия высококачественных всесезонных моторных масел на полусинтетической основе (SAE 10W-40). Обладает высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами. Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений на деталях двигателя. Масло класса вязкости SAE 10W-40 обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах при одновременном снижении пусковых износов. **Предназначено** для эксплуатации четырехтактных атмосферных форсированных бензиновых и дизельных (с умеренным наддувом) двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.



Premium progress 5W-30

Синтетическое

Фасовка	Артикул
1 L	AKS0009MOF
4 L	AKS0010MOF
180 kg	AKS0011MOF

AKross Premium progress 5W-30 API SL/CF изготовлено на основе высококачественного синтетического масла с добавлением многофункционального пакета присадок зарубежного производства. Обладает высокой стабильностью вязкостно-температурных свойств в течение всего срока эксплуатации, что обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах. Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуатации. Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений на деталях двигателя. Не оказывает вредного воздействия на каталитический нейтрализатор автомобиля.

Предназначено для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих применения смазочных материалов эксплуатационного класса API SL/CF (или предшествующих спецификаций). Соответствует требованиям: SAE 5W-30, API SL/CF.



Premium progress 5W-40

Синтетическое

Фасовка	Артикул
1 L	AKS0012MOF
4 L	AKS0013MOF
180 kg	AKS0014MOF

AKross Premium progress 5W-40 API SL/CF изготовлено на основе высококачественного синтетического масла с добавлением многофункционального пакета присадок зарубежного производства. Обладает высокой стабильностью вязкостно-температурных свойств, что обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах. Обеспечивают надежную защиту двигателя от износа и коррозии. Превосходные моющие-диспергирующие и противозадирные характеристики продлевают срок службы деталей двигателя, предупреждая образование высоко- и низкотемпературных отложений. Благодаря низкому расходу на угар обеспечивает меньший расход масла в процессе эксплуатации.

Предназначено для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих применения смазочных материалов эксплуатационного API SL/CF (или предшествующих спецификаций). Соответствует требованиям: SAE 5W-40, API SL/CF.



Premium progress 10W-40

Полусинтетическое

Фасовка	Артикул
1 L	AKS0001MOS
4 L	AKS0002MOS
5 L	AKS0003MOS
20 L	AKS0004MOS
180 kg	AKS0005MOS

AKross Premium progress 10W-40, API SL/CF производятся на основе современных синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел, в том числе полученных с применением технологий гидрокрекинга, с использованием высокоэффективного тщательно сбалансированного пакета присадок импортного производства, обеспечивающего эксплуатационные свойства.

Предназначено для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе и с турбонаддувом, легковых, легких грузовых автомобилей и микроавтобусов, для которых в инструкции по эксплуатации рекомендованы масла категории SL/CF и ниже.



Super 15W-40

Минеральное

Фасовка	Артикул
1 L	AKS0013MOM
4 L	AKS0014MOM
5 L	AKS0015MOM
20 L	AKS0016MOM
180 kg	AKS0017MOM

AKross Super 15W-40 API SG/CD – серия высококачественных всепогодных моторных масел на минеральной основе. Обладают высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами. Предотвращают образование высоко- и низко- температурных отложений на деталях двигателя. **Предназначено** для эксплуатации четырехтактных атмосферных форсированных бензиновых и дизельных (с умеренным наддувом) двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.



Super 20W-50

Минеральное

Фасовка	Артикул
1 L	AKS0001MOM
4 L	AKS0002MOM
20 L	AKS0003MOM
180 kg	AKS0004MOM

AKross Super 20W-50 API SG/CD – серия высококачественных всепогодных моторных масел на минеральной основе. Обладают высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами. Предотвращают образование высоко- и низко- температурных отложений на деталях двигателя. Обеспечивает сокращение расхода масла, снижение износа и шумности (особенно для изношенных двигателей) в условиях работы при повышенных нагрузках и температурах окружающего воздуха. **Предназначено** для эксплуатации четырехтактных атмосферных форсированных бензиновых и дизельных (с умеренным наддувом) двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.



Промывочное масло Flush

Минеральное

Фасовка	Артикул
3.5 L	AKS0056MOM

AKross Flush – минеральное масло с композицией высокоэффективных моющих присадок. Применяемые присадки обеспечивают высокие моющие, антикоррозионные и противоизносные свойства. **Предназначено** для промывки систем смазки автомобильных двигателей без их разборки при смене моторного масла. Быстро и эффективно очищает систему смазки двигателя от отложений. Быстро и эффективно очищает и удаляет отложения с деталей системы смазки двигателя. Существенно снижает вероятность перегрева. Уменьшает износ трущихся деталей двигателя. Регулярная промывка масляной системы значительно продлевает срок службы двигателя.

Моторные масла

для коммерческого транспорта



Professional 10W-40

Полусинтетическое

Фасовка	Артикул
4 L	AKS0020MOS
5 L	AKS0021MOS
7 L	AKS0032MOS
10 L	AKS0022MOS
20 L	AKS0023MOS
30 L	AKS0024MOS
180 kg	AKS0025MOS

AKross Professional 10W-40, API CI-4/SL – современное всесезонное полусинтетическое моторное масло на основе высококачественных синтетических и гидроочищенных базовых масел с добавлением многофункционального пакета присадок зарубежного производства. Обеспечивает меньший расход масла в процессе эксплуатации. Надежные вязкостно-температурные характеристики и высокая стабильность масла в комбинации с противозносными и моюще-диспергирующими свойствами превосходно защищают детали двигателя, продлевая срок его работы и помогая снизить затраты на техническое обслуживание. Обеспечивают легкий запуск двигателя в широком температурном диапазоне от -25°C до +40°C. **Предназначено** для использования в современных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники, удовлетворяющих нормам Евро-5 и ниже, в том числе оборудованных системами рециркуляции отработавших газов EGR и/или каталитической системы нейтрализации (SCR).



Professional 15W-40

Минеральное

Фасовка	Артикул
4 L	AKS0028MOM
5 L	AKS0029MOM
7 L	AKS0066MOM
10 L	AKS0030MOM
20 L	AKS0031MOM
30 L	AKS0032MOM
180 kg	AKS0033MOM

AKross Professional 15W-40, API CI-4/SL – всесезонное минеральное моторное масло. Изготавливается с использованием высококачественных гидроочищенных базовых масел, а также многофункционального пакета присадок зарубежного производства. Обеспечивает меньший расход масла в процессе эксплуатации. Превосходные моюще-диспергирующие и противозадирные характеристики продлевают срок службы деталей двигателя и предупреждают образование шлама и высокотемпературных отложений в двигателе. Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя в широком температурном диапазоне от -20°C до +45°C. **Предназначено** для эксплуатации в современных высокомоментных дизельных двигателях магистральных грузовиков, дорожно-строительной и карьерной техники ведущих европейских, американских и азиатских производителей.



Dynamic 10W-40

Полусинтетическое

Фасовка	Артикул
4 L	AKS0014MOS
5 L	AKS0015MOS
7 L	AKS0031MOS
10 L	AKS0016MOS
20 L	AKS0017MOS
30 L	AKS0018MOS
180 kg	AKS0019MOS

AKross Dynamic 10W-40 CH-4/CG-4/SJ – производятся на основе синтетических и высокоочищенных нефтяных базовых масел, в том числе полученных с применением технологий гидрокрекинга, с использованием пакета присадок импортного производства, обеспечивающего превосходные эксплуатационные свойства. **Предназначено** для применения в дизельных двигателях автомобильного транспорта и внедорожной техники без сажевых фильтров (DPF), для которых рекомендованы масла категорий CH-4, CG-4, CF-4 и ниже.



Dynamic 15W-40

Минеральное

AKross Dynamic 15W-40 CH-4/CG-4/SJ – всеесезонное минеральное моторное масло. Изготавливается с использованием высококачественных гидроочищенных базовых масел и многофункционального пакета присадок зарубежного производства. **Предназначено** для применения в дизельных двигателях автомобильного транспорта и внедорожной техники без сажевых фильтров (DPF), для которых рекомендованы масла категории CH-4, CG-4, CF-4 и ниже. Масла категории CH-4/CG-4/SJ могут также использоваться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории SJ и ниже.

Фасовка	Артикул
4 L	AKS0022MOM
5 L	AKS0023MOM
7 L	AKS0065MOM
10 L	AKS0024MOM
20 L	AKS0025MOM
30 L	AKS0026MOM
180 kg	AKS0027MOM



Turbo diesel 15W-40

Минеральное

AKross Turbo diesel 15W-40, API CF-4/CF/SG – производится с использованием высокоочищенных минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок отечественного производства. Соответствует требованиям ведущих мировых производителей. **Предназначено** для использования в дизельных двигателях импортных и отечественных грузовых автомобилей (с турбонаддувом и без), где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API CF-4/CF/SG (или более ранних спецификаций) и соответствующего класса вязкости: SAE 15W-40.

Фасовка	Артикул
5 L	AKS0005MOM
7 L	AKS0062MOM
10 L	AKS0006MOM
20 L	AKS0007MOM
180 kg	AKS0008MOM



Super diesel 20W-50

Минеральное

AKross Super diesel 20W-50, API CF-4/CF/SG – производится с использованием отвечающей современным требованиям базы и сбалансированного пакета присадок. Надежно защищает двигатель в экстремально тяжелых условиях эксплуатации. Вязкостный интервал позволяет применять масло в сильно изношенных двигателях или в условиях жаркого лета. **Предназначено** для использования в дизельных двигателях импортных и отечественных грузовых автомобилей (с турбонаддувом и без), где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API CF-4/CF/SG (или более ранних спецификаций) и соответствующего класса вязкости: SAE 20W-50.

Фасовка	Артикул
5 L	AKS0009MOM
7 L	AKS0063MOM
20 L	AKS0011MOM
180 kg	AKS0012MOM



Extra diesel 15W-40

Минеральное

AKross Extra diesel 15W-40, API CF/CD/SF – Универсальное всеесезонное минеральное масло. Изготовлено на основе минеральных базовых масел высокой степени очистки с добавлением многофункционального пакета присадок зарубежного производства. Обладает лучшими противозносными, моюще-деспергирующими и антиокислительными свойствами по сравнению с моторными маслами серии ГОСТ уровня качества M-10DM. Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных свойств, а также значительно увеличивает интервал замены масла. **Предназначено** для эксплуатации в дизельных двигателях грузовых автомобилей с наддувом, работающих в тяжелых условиях. Также рекомендуется для эксплуатации в дизельных двигателях грузовых и легковых автомобилей, безнаддувных бензиновых двигателях для которых требуются масла эксплуатационного класса API CF/CD/SF (или предшествующих спецификаций).

Фасовка	Артикул
5 L	AKS0018MOM
7 L	AKS0064MOM
10 L	AKS0019MOM
20 L	AKS0020MOM
180 kg	AKS0021MOM



Premium diesel 10W-40

Полусинтетическое

AKross Premium diesel 10W-40, API CF-4/CF/SG – всеесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло премиум класса. Производится с использованием высокоочищенных синтетических базовых масел и сбалансированного пакета присадок зарубежного и отечественного производства. Благодаря использованию улучшенных базовых масел моторное масло обладает: увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар, улучшенными антикоррозионными свойствами. **Предназначено** для использования в дизельных двигателях импортных и отечественных грузовых автомобилей (с турбонаддувом и без), где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API CF-4/CF/SG (или более ранних спецификаций) и соответствующего класса вязкости: SAE 10W-40.

Фасовка	Артикул
5 L	AKS0011MOS
7 L	AKS0030MOS
20 L	AKS0012MOS
180 kg	AKS0013MOS



M-8B

Минеральное

AKross M-8B – универсальное всеесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Обладает надежными антиокислительными, антикоррозионными и моющими свойствами, продлевающими срок службы двигателя. Обеспечивает запуск двигателя в холодное время года в умеренной климатической зоне. Гарантирует защиту от лако- и нагарообразования и минимальный износ трущихся деталей. Обладает высокой термоокислительной стабильностью. Предотвращает коррозию при длительной стоянке и эксплуатации автомобиля. **Предназначено** для применения в среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателях и безнаддувных дизелях легковых и грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ. Рекомендованы к использованию как зимние масла для среднефорсированных автомобильных и тракторных дизельных двигателей. Производится по (ГОСТ 10541-78)

Фасовка	Артикул
5 L	AKS0041MOM
10 L	AKS0042MOM
20 L	AKS0043MOM
30 L	AKS0044MOM
180 kg	AKS0045MOM



M-10Г2К

Минеральное

AKross M-10Г2К (ГОСТ 8581-78) – моторное масло изготавливается на основе минеральных базовых масел, содержит сбалансированные композиции присадок, которые придают маслу более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с маслами группы Г2. **Предназначено** для летнего применения в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысоким наддувом. Также может применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.

Фасовка	Артикул
5 L	AKS0046MOM
10 L	AKS0047MOM
20 L	AKS0048MOM
30 L	AKS0049MOM
180 kg	AKS0050MOM



M-10DM

Минеральное

AKross M-10DM – моторное масло может использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла. Изготавливается на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективной композиции присадок. **Предназначено** для летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом магистральных тягачей, лесовозов, большегрузных самосвалов, промышленных тракторов отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях.

Фасовка	Артикул
5 L	AKS0051MOM
10 L	AKS0052MOM
20 L	AKS0053MOM
30 L	AKS0054MOM
180 kg	AKS0055MOM

Трансмиссионные масла



Dexron III

Полусинтетическое

Фасовка	Артикул
1 L	AKS0001ATF
4 L	AKS0002ATF
180 kg	AKS0004ATF

AKross ATF Dexron III - полусинтетическое трансмиссионное масло. Изготовлено на основе современных синтетических и минеральных базовых компонентов и сбалансированного пакета присадок. Масло обладает антикоррозионными, антиокислительными, оптимальными фрикционными свойствами, эффективно защищает детали АКПП и гидроусилителя руля от износа и образования отложений. **Предназначено** для автоматических трансмиссий и гидроусилителей рулевого управления легковой, коммерческой, специальной и внедорожной техники отечественного и зарубежного производства, где в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендованы масла соответственного уровня.



TM-5 80W-90 GL-5

Минеральное

Фасовка	Артикул
1 L	AKS0004TOM
4 L	AKS0005TOM
180 kg	AKS0006TOM

AKross TM-5 80W-90 GL-5 – всесезонное минеральное трансмиссионное масло. Производится на основе высококачественных минеральных базовых масел, а также современного пакета функциональных присадок зарубежного производства, обеспечивающих устойчивые противозадирные и антиокислительные характеристики. Обладает стойкими антикоррозионными, вязкостно-температурными и противоизносными свойствами. Обеспечивает надежную работу трансмиссии при напряженных режимах трения в зонах контакта, исключает вероятность сваривания деталей в местах их соприкосновения. Хорошо совместимо с материалами уплотнений, продлевает срок службы трансмиссии в тяжелых условиях эксплуатации. **Предназначено** для смазки механических трансмиссий импортных и отечественных легковых и грузовых автомобилей и другой подвижной техники, требующих применения масел эксплуатационного класса API GL-5, в том числе для гипоидных передач, работающих с ударными нагрузками при высоких контактных напряжениях.



TM-4 80W-85 GL-4

Минеральное

Фасовка	Артикул
1 L	AKS0001TOM
4 L	AKS0002TOM
180 kg	AKS0003TOM

AKross TM-4 80W-85 GL-4 – всесезонное минеральное трансмиссионное масло для переднеприводных автомобилей. Производится на основе высококачественных минеральных базовых масел глубокой очистки и современного пакета функциональных присадок зарубежного производства. Обладает высокой антиокислительной стабильностью, обеспечивают защиту от износа зубчатых передач, подшипников и синхронизаторов. Способствует легкому переключению передач, снижению шума при работе трансмиссии. **Предназначено** для механических трансмиссий и раздаточных коробок легковых автомобилей и коммерческой техники и с умеренными и тяжелыми условиями эксплуатации где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса GL-4.



TSP-15K GL-3

Минеральное

Фасовка	Артикул
4 L	AKS0007TOM
10 L	AKS0008TOM
180 kg	AKS0009TOM

AKross TSP-15K GL-3 – Изготовлено на основе высокоочищенных базовых минеральных масел с добавлением многофункционального пакета присадок зарубежного производства. Надежно защищает детали трансмиссий от износа, отложений и воздействия коррозии благодаря входящему в состав высокоэффективному пакету присадок. Диапазон применения от -20°C до +130°C. Всесезонное трансмиссионное масло **предназначено** для механических коробок передач и главной передачи (двухступенчатый редуктор с цилиндрическими и спирально-коническим зубчатыми колесами) автомобилей КамАЗ и других грузовых автомобилей, работающих в умеренно жестких условиях.

Гидравлические масла



HLP-32/46/68

Минеральное

AKross HLP - серия гидравлических масел, разработанная для применения в гидроприводах стационарного оборудования, где требуются хорошие противозносные свойства, эффективная защита от коррозии, отличная фильтруемость и минимизация отложений. Отвечает эксплуатационным требованиям большинства гидравлических систем.

	Фасовка	Артикул
32	10 L	AKS0001HOM
	20 L	AKS0002HOM
	180 kg	AKS0003HOM
46	10 L	AKS0004HOM
	20 L	AKS0005HOM
	180 kg	AKS0006HOM
68	10 L	AKS0007HOM
	20 L	AKS0008HOM
	180 kg	AKS0009HOM



HVLP-32/46

Минеральное

AKross HVLP - высококачественное гидравлическое масло, разработанное с учетом требований ведущих производителей техники. Рекомендуется к использованию в стационарной и мобильной технике: грузовых автомобилях, автобусах, тракторах, строительно-дорожной технике и других видах транспортных средств. Препятствует накоплению отложений на деталях и узлах гидравлических систем, что продлевает срок службы оборудования. Имеет широкий диапазон рабочих температур в различных климатических условиях от -40°C до +80°C.

	Фасовка	Артикул
32	10 L	AKS0010HOM
	20 L	AKS0011HOM
	180 kg	AKS0012HOM
46	10 L	AKS0013HOM
	20 L	AKS0014HOM
	180 kg	AKS0015HOM



MGE-46B

Минеральное

AKross MGE-46B - изготавливается на основе минеральных масел, содержит эффективный комплекс присадок, обеспечивающий высокий уровень и стабильность вязкостных, противоизносных, антиокислительных свойств. работоспособно в агрегатах гидрообъемных передач в диапазоне температур от -10 до +80С. **Предназначено** для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной, строительно-дорожной и другой специальной техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа.

	Фасовка	Артикул
	5 L	AKS0016HOM
	10 L	AKS0017HOM
	20 L	AKS0018HOM
	30 L	AKS0019HOM
	180 kg	AKS0020HOM

Индустриальные масла



И-20А

Минеральное

Фасовка	Артикул
5 L	AKS0001IOM
10 L	AKS0002IOM
20 L	AKS0003IOM
30 L	AKS0004IOM
180 kg	AKS0005IOM

Масло индустриальное AKross И-20А обеспечивает снижение трения и износа контактирующих деталей, отводит тепло от узлов трения. Защищает детали от коррозии, очищает поверхности трения от загрязнений, служит уплотняющим средством. Масло без присадок. **Используется** в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, строительного-дорожных машин, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуются специальные масла.



И-40А

Минеральное

Фасовка	Артикул
5 L	AKS0006IOM
10 L	AKS0007IOM
20 L	AKS0008IOM
30 L	AKS0009IOM
180 kg	AKS0010IOM

Масло индустриальное AKross И-40А обеспечивает снижение трения и износа контактирующих деталей, отводит тепло от узлов трения. Защищает детали от коррозии, очищает поверхности трения от загрязнений, служит уплотняющим средством. Масло без присадок. **Используется** в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, строительного-дорожных машин, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуются специальные масла.



И-50А

Минеральное

Фасовка	Артикул
10 L	AKS0011IOM
20 L	AKS0012IOM
180 kg	AKS0013IOM

Масло индустриальное AKross И-50А обеспечивает снижение трения и износа контактирующих деталей, отводит тепло от узлов трения. Защищает детали от коррозии, очищает поверхности трения от загрязнений, служит уплотняющим средством. Масло без присадок. **Используется** в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, строительного-дорожных машин, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуются специальные масла.

Многоцелевые смазки



Литол-24

Пластичная смазка. Применяется в узлах трения и скольжения тяжело нагруженных тихоходных механизмов; в рессорах, подвесках тракторов и машин, открытых зубчатых передач и опорах буровых долот. Смазка работоспособна при температуре от -20°C до +60°C, допускается к применению - 20 С в рессорах и аналогичных устройствах.

Фасовка	Артикул
400 g	AKS0001LUB
800 g	AKS0002LUB
5 L	AKS0003LUB
10 L	AKS0004LUB
20 L	AKS0005LUB
50 L	AKS0006LUB
210 L	AKS0007LUB



Графитная смазка

Применяется в узлах трения и скольжения тяжело нагруженных тихоходных механизмов; в рессорах, подвесках тракторов и машин, открытых зубчатых передач и опорах буровых долот. Смазка работоспособна при температуре от -20°C до +60°C, допускается к применению - 20 С в рессорах и аналогичных устройствах.


Фасовка	Артикул
400 g	AKS0008LUB



Солидол жировой

Водостойкая гидратированная кальциевая смазка общего назначения, предназначена для смазывания узлов трения, качения и скольжения различных машин и механизмов. Смазка работоспособна при температуре от -25°C до +65°C.

Фасовка	Артикул
5 L	AKS0009LUB
10 L	AKS0010LUB
20 L	AKS0011LUB



Смазка шрус-4

Универсальная пластичная, водостойкая, антиокислительная, противозадирная смазка, предназначенная для смазывания шарниров равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлов трения автомобилей всех типов, в том числе иномарок. Подходит к механизмам, работающим при средних и высоких нагрузках. Смазка работоспособна при температуре от -40° С до +120°С.

Фасовка	Артикул
400 g	AKS0012LUB



Мастер-ключ

Смазка проникающая Akross «Мастер-ключ» в аэрозольной упаковке особенно удобна для обработки труднодоступных мест. Средство обладает высокой проникающей, пропитывающей и растворяющей способностью. Облегчает отвинчивание заржавевших резьбовых соединений. Смазывает трущиеся поверхности. Устраняет скрипы и заедания деталей. Устраняет влагу с различных поверхностей и электрических деталей двигателя автомобиля. Очищает резиновые и пластмассовые детали. Приостанавливает коррозию. Растворяет различные не растворимые в воде технические загрязнения.

Фасовка	Артикул
400 g	AKS0013LUB

Антифризы



Antifreeze G12+

Фасовка	Артикул
1 kg	AKS0001G12
4.7 kg	AKS0002G12
9.7 kg	AKS0003G12
225 kg	AKS0004G12

Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Akross Premium» предназначена для использования в отечественных и современных двигателях внутреннего сгорания, а также в качестве рабочих жидкостей в других установках, работающих при низких и умеренных температурах. Применять согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Предназначен для круглогодичного использования в системе охлаждения двигателя. Исключает перегрев и переохлаждение двигателя, эффективно защищает от образования отложений и всех видов коррозии. В данном антифризе используется пакет присадок немецкого производства BASF с увеличенным интервалом замены.



Antifreeze G11

Фасовка	Артикул
1 kg	AKS0001G11
4.7 kg	AKS0002G11
9.7 kg	AKS0003G11
225 kg	AKS0004G11

Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Akross Euro» предназначена для использования в отечественных и современных двигателях внутреннего сгорания, а также в качестве рабочих жидкостей в других установках, работающих при низких и умеренных температурах. Применять согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Предназначен для круглогодичного использования в системе охлаждения двигателя. Исключает перегрев и переохлаждение двигателя, эффективно защищает от образования отложений и всех видов коррозии.

Тормозная жидкость



Тормозная жидкость DOT-4

Фасовка	Артикул
455 g	AKS0001DOT
910 g	AKS0002DOT

Тормозная жидкость «AKross» DOT-4 совместима с любыми отечественными и импортными тормозными жидкостями классов DOT-3, DOT-4, РОСА, НЕВА, ТОМЬ. Тормозная жидкость «AKross» предназначена для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений автомобилей всех отечественных и зарубежных модификаций.

Температура кипения свыше 230°C.

Отвечает мировым стандартам безопасности и спецификации SAE J 1703, ISO 4925 FMVSS 166.



Тормозная жидкость DOT-4

Фасовка	Артикул
455 g	AKS0003DOT
910 g	AKS0004DOT

Тормозная жидкость «AKross» DOT-4 совместима с любыми отечественными и импортными тормозными жидкостями классов DOT-3, DOT-4, РОСА, НЕВА, ТОМЬ. Тормозная жидкость «AKross» предназначена для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений автомобилей всех отечественных и зарубежных модификаций.

Температура кипения свыше 230°C.

Отвечает мировым стандартам безопасности и спецификации SAE J 1703, ISO 4925 FMVSS 166.



ДТ ДАЛЬТИМБЕРМАШ

официальный дилер масел и смазочных материалов RIXX на Дальнем Востоке

 8 909 806 28 88

 DenisBalbyshev@daltm.ru

 daltm.ru