

► **АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ТРАНСМИССИЯ**

Коробка передач с системой быстрого реверса и пневматическим переключением 2 диапазонов.

► **ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ**

Современный 6-цилиндровый дизельный двигатель с системой охлаждения наддувочного воздуха типа «воздух-воздух».

► **ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА**

Гидравлический распределитель с электроуправлением.

► **ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННАЯ РАМА**

Изменение угла поворота и уменьшение радиуса разворота обеспечивают маневренность грейдера.

► **УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ**

Электрические джойстики облегчают контроль над техникой.

► **ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ**

Угол установки — 360 градусов.

КИРОВЕЦ®



ОТЕЧЕСТВЕННОМУ
ТРАКТОРОСТРОЕНИЮ

КИРОВЕЦ К-714

Средний автогрейдер
мощностью 200 л.с.



daltm.ru



spec@daltm.ru



8 800 301 5550

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШ ТЕЛЕГРАМ





КИРОВОЦ



Автогрейдер КИРОВОЦ К-714 — верный помощник в строительных, планировочных, снегоочистительных и землеройных работах, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве.



Новый стандарт кабины. Благодаря автоматизированной трансмиссии и электрогидравлическим джойстикам управления даже начинающий оператор с легкостью справится с самой сложной работой. Современное управление грейдером К-714 гарантирует точность, скорость, плавность работы грейдера.



Особенность автогрейдера КИРОВОЦ К-714 — в возможности применения большого набора сменного оборудования для работы.

Грейдерный отвал.

Основное рабочее оборудование, которое расположено на одной из боковых сторон. Используется для поддержания правильной формы откосов и канав, а также для создания боковых уклонов.



Бульдозерный отвал (опция).

Позволяет снимать и перемещать грунт или асфальт, выравнивать поверхность.



Рыхлитель заднего расположения (опция).

Применяется для перебирания и рыхления грунта перед последующей обработкой и выравниванием.

КИРОВОЦ К-714 подготовлен к установке системы 3D-нивелирования для качественной работы с дорожным полотном.



информация на 03.05.2024

 **ДАЛЬТИМБЕРМАШ**

Официальный дилер спецтехники на Дальнем Востоке. На рынке с 1992 года.



daltm.ru



spec@daltm.ru



8 800 301 5550

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШ ТЕЛЕГРАМ



ДВИГАТЕЛЬ

► Двигатель ЯМЗ 53626 (Stage III A)	
► Число и расположение цилиндров	P6
► Мощность номинальная, л.с.	200
► Номинальная частота вращения, об/мин	2200±25
► Максимальный крутящий момент, Н м	935
► Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин	1000-1400
► Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/л.с.ч	168

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

► Скорости передвижения вперед/назад, км/ч	42 / 32
► Радиус разворота, мм	7500
► Максимальный угол поворота передних колес влево/вправо, град.	35

РАМА

► Диаметр поворотного круга, мм	1560
► Тяговая рама, высота x ширина x толщина, мм	226 x 1450 x 30
► Крутящий момент на поворотном круге, Н·м	56 000

ПОЛОЖЕНИЕ ОТВАЛА

► Вынос поворотного круга, вправо/влево, мм	400/400
► Боковое смещение отвала, влево/вправо, мм	700/700
► Максимальный угол срезаемого откоса, град.	90
► Угол наклона отвала в вертикальной плоскости, вперед, град.	45
► Максимальный вылет отвала относительно наружного края колес влево/вправо, мм	1525/1525
► Максимальная величина заглубления отвала, мм	300
► Максимальная высота подъема отвала над землей, мм	450

МАССА

► Максимальная масса машины в полной комплектации, кг	16 280
---	--------

ТРАНСМИССИЯ

► 2-диапазонная автоматизированная гидромеханическая коробка передач с системой быстрого реверса. Электрогидравлическое управление с пневматическим переключением 2 диапазонов позволяет развить скорость до 42 км/ч.	
► Количество режимов/скоростей	2/4

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

► Длина машины в базовой комплектации, мм	8800
► Длина машины в максимальной комплектации, мм	10 500
► Высота по крыше кабины, мм	3500
► Ширина по отвалу, мм	3700



ОТВАЛ

- ▶ Ширина х высота, мм 3700 х 606
- ▶ Толщина, мм 20
- ▶ Радиус кривизны, мм 352
- ▶ Боковые накладки, ширина х толщина, мм 150 х 16

РЫХЛИТЕЛЬ

- ▶ Максимальная глубина рыхления, мм 375
- ▶ Держатели зубьев рыхлителя, шт. 5
- ▶ Усилие внедрения, кг 10000
- ▶ Усилие вырыва, кг 9000
- ▶ Увеличение длины машины при поднятом рыхлителе, мм 760

БУЛЬДОЗЕР

- ▶ Ширина х высота, мм 2500 х 930
- ▶ Максимальная глубина врезания, мм 110
- ▶ Максимальная высота подъема бульдозера, мм 580
- ▶ Увеличение длины машины при поднятом бульдозере, мм 1030



ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

- ▶ Вместимость топливного бака, л 350
- ▶ Система охлаждения, л 50
- ▶ Гидробак, л 140

ОПЦИИ

- ▶ Автономный отопитель кабины
- ▶ Подогрев ДВС
- ▶ Система 3D-нивелирования